

## 莱州华银

### HRS-150 彩色触摸屏洛氏硬度计

应用范围广测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度；适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量；尤其适合于平行平面的精密测量。

#### 主要特点：

与日本进行技术合作，获国家质量银质奖；  
 无摩擦主轴，试验力精度高；  
 结构坚固、刚性好、精确、测试效率高；  
 预负荷施加到位，手轮自动锁紧。试验过程自动化，  
 无人为操作误差；  
 彩色触摸屏操作界面，操作方便，中英文语言版本，  
 功能齐全  
 15 种洛氏硬度标尺  
 可进行多种硬度值转换  
 配 USB 和 RS232 数据接口，方便用户进行数据处理  
 选配打印机可打印硬度测试结果  
 精度符合 GB/T230.2 ISO6508-2 和美国 ASTM E18.



#### 主要技术规格：

测量范围	20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC
试验力	588.4、980.7、1471N(60、100、150 kgf)
试样允许最大高度	170mm
压头中心至机壁距离	135mm
硬度分辨率	0.1HR
电源	AC220V,50/60HZ
外形尺寸	500*250*220mm
重量	约 75kg

#### 标准配备

大平试台	1 个	小平试台	1 个
V 型试台	1 个	金刚石圆锥压头	1 只
1/16"硬质合金球压头	1 只	说明书合格证	1 套
标准洛氏硬度块	5 块	防尘罩	1 只
附件箱	1 个		