

- 卫生型设计的调平调节器。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚异物和液体，清扫性优良。
- 安装面与零件的间隙处设计有密封圈，可防止异物或液体进入。
- 密封圈使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 符合EHEDG (欧洲卫生工程设计集团) 制定的规范。
- 已取得3A SSI (Sanitary Standard Inc.) 制定的88 - 01及DGUV (德国法定灾害保险) 制定的规范认证。
- 底座板最大可倾斜8°。适用于倾斜面。



● 材质、表面处理



	FKRMS-W-HD
螺丝	SUS304
底座板	SUS316L
螺柱套	SUS304
螺柱套密封圈 (上部)	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A70±5
螺柱套密封圈 (下部)	TPU (蓝) 肖氏硬度A95±5
接头密封圈	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5
垫	硅橡胶 (蓝) 肖氏硬度A85±5

尺寸

单位: mm


型号	D	M (粗牙)		sw1	sw3	L2	L3	D1	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FKRMS-60-M12-W-HD	60	M12	1.75	17	19	14	35	25	9000	477 - 521
FKRMS-60-M16-W-HD	60	M16	2	18	22	19	35	28	9000	538 - 619
FKRMS-80-M12-W-HD	80	M12	1.75	17	19	14	35	25	15000	540 - 584
FKRMS-80-M16-W-HD	80	M16	2	18	22	19	35	28	15000	601 - 681
FKRMS-80-M20-W-HD	80	M20	2.5	24	27	24	35	32	15000	814 - 1127
FKRMS-80-M24-W-HD	80	M24	3	24	30	29	35	36	15000	978 - 1157
FKRMS-100-M16-W-HD	100	M16	2	18	22	19	35	28	22000	683 - 763
FKRMS-100-M20-W-HD	100	M20	2.5	24	27	24	35	32	22000	896 - 1209
FKRMS-100-M24-W-HD	100	M24	3	24	30	29	35	36	22000	1060 - 1239
FKRMS-120-M16-W-HD	120	M16	2	18	22	19	35	28	30000	780 - 860
FKRMS-120-M20-W-HD	120	M20	2.5	24	27	24	35	32	30000	993 - 1306
FKRMS-120-M24-W-HD	120	M24	3	24	30	29	35	36	30000	1157 - 1336

*1: 是螺丝垂直于底座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

型号	L (mm) ²			
	175	185	225	235
FKRMS-60-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-60-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M12-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-80-M20-W-HD		●		●
FKRMS-80-M24-W-HD		●		●
FKRMS-100-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-100-M20-W-HD		●		●
FKRMS-100-M24-W-HD		●		●
FKRMS-120-M16-W-HD	●		●	
FKRMS-120-M20-W-HD		●		●
FKRMS-120-M24-W-HD		●		●

● 型号指定

FKRMS-80-M16-175-W-HD



²L 请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应