

12kv/25kv/35kv 高压绝缘手套日常保养

绝缘手套是在高压电器设备上进行操作时使用的辅助安全用具，如用来操作高压隔离开关、断路器、拆装接地线、验电工作等等。在低压回路上带电工作，绝缘手套也可以作为基本安全用具使用。

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。

(1) 用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。

(2) 在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。

(3) 作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。

(4) 使用后，应将内外污物清洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地上。

(5) 应储存在干燥通风室温-15℃至+30℃相对湿度 50%至 80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁 20 厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响，不要露天放置避免阳光直射，勿放于地上。

(6) 使用 6 个月 12kv/25kv/35kv 高压绝缘手套必须进行预防型试验。

绝缘手套 规格明细：

绝缘手套规格：12kv 25kv 35kv

12kv/25kv/35kv 高压绝缘手套注意事项：

- 1、绝缘手套使用之前应做漏气检查和外部检查。
- 2、作业时需要两只手均带绝缘手套。
- 3、不能把绝缘手套绕在隔离开关操作把手或绝缘杆上。
- 4、用后需要清擦干净、有序存放。
- 5、不使用超过试验周期的手套。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，手持式红外线测温仪价格，大电流发生器生产厂家，变频串联谐振耐压试验设备，高压绝缘垫等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！