

防雷专用标准电阻有哪些规格？

标准电阻 BZ3C 由 9 个 1/2W 高精度军工级线绕电阻系列组成四线制标准电阻，直接换档不需换线，携带方便代替传统的 BZ3 等单个电阻携带不方便切换不同电阻的问题，zui 高精度达 0.05%，为我司特别定制的标准电阻，其阻值包含 1mΩ，10mΩ，100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ，100KΩ，完全满足 31 号令《雷电防护装置检测资质管理办法》中规定的 10⁻³~10⁵ 范围。

主要用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准。

技术参数：

功 能	用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准
量 程	1mΩ，10mΩ，100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ，100KΩ
精 度	0.05%
接线方法	四线法
功 率	1/2W
温度系数	±25ppm
尺 寸	长宽厚：187*119*48mm
测试线长	红色 0.5m，黑色 0.5m 各 2 条
质 量	550g
工作温湿度	-10℃ ~ 40℃；70%rh 以下
存放温湿度	-20℃ ~ 60℃；80%rh 以下
绝缘电阻	10MΩ以上(电路与外壳之间 500V)

耐 压	AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
适合安规	IEC61010-1、CAT III 600V、污染等级 2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！