

## 玻璃钢绝缘单直马梯产品技术特点

### 绝缘单梯使用特点 耐电压<220KV

型 号	名 称	梯身 长 m	比 重	kg	zui 大使用荷重 kg
JGY-DT-20	玻璃钢绝缘单梯	2.0	8.2	100	
JGY-DT-25	玻璃钢绝缘单梯	2.5	10.3	100	
JGY-DT-30	玻璃钢绝缘单梯	3.0	12.3	100	
JGY-DT-35	玻璃钢绝缘单梯	3.5	14.4	100	
JGY-DT-40	玻璃钢绝缘单梯	4.0	16.2	100	
JGY-DT-45	玻璃钢绝缘单梯	4.5	18.5	100	
JGY-DT-50	玻璃钢绝缘单梯	5.0	20.6	100	
JGY-DT-60	玻璃钢绝缘单梯	6.0	24.5	100	

### 绝缘直马梯使用特点

#### 耐电压<220KV

型 号	名 称	A 型长 m	直型长 m	踏板间距 mm	比 重	kg	zui 大使用荷重 kg
JGY-ZMT-3	玻璃钢绝缘直马梯	0.85	1.7	304	8.2	100	
JGY-ZMT-4	玻璃钢绝缘直马梯	1.2	2.4	304	11.8	100	
JGY-ZMT-5	玻璃钢绝缘直马梯	1.5	3.0	304	14.5	100	
JGY-ZMT-6	玻璃钢绝缘直马梯	1.8	3.6	304	17.3	100	
JGY-ZMT-7	玻璃钢绝缘直马梯	2.1	4.2	304	20.6	100	

## JGY 玻璃钢绝缘伸缩梯应用及技术指标

### 绝缘单梯产品特性:

- 1、全玻璃纤维制造，绝缘性能优异。
- 2、机械拉挤成型，性能稳定。
- 3、轻便。
- 4、梯梆为矩形方管式设计，四面受力，抗弯性能优良，不易扭曲变形。
- 5、梯梆与梯撑为半穿透式连接，同时采用整体削棒技术进行加固，外表平整美观。

### 绝缘单梯 绝缘直马两用梯 绝缘人字升降梯 绝缘人字梯价格 型号:

绝缘梯，绝缘直马两用梯 绝缘人字升降梯 绝缘人字梯价格 绝缘梯子，绝缘单梯，绝缘梯，绝缘平梯，绝缘伸缩平梯，绝缘平梯特点:

(1) 不导电，外观新颖，美观大方

(2) 耐腐蚀（具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料）、耐枯朽、耐退色

(3) 重量轻，搬运方便

(4) 低吸水性、阻燃性好（普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过 25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过 10。氧指数不小于 28（GB 8924））

(5) 高强，轻质（玻璃钢格栅的密度不大于 2，仅为钢材的 1/4，铝材的 2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的 10 倍，强度超过铝材和普通钢的水平绝缘梯），抗冲击，绝缘性，透磁

#### JGY 伸缩梯 的详细介绍

型号	名称	梯身長 (m)	踩板间距 (mm)	踩板宽度 (mm)	比重 (kg)	zui 大使用荷重(kg)
JGY-AT-15	玻璃钢绝缘 A 型梯	1.5	304	40	14	100
JGY-AT-20	玻璃钢绝缘 A 型梯	2.0	304	40	18	100
JGY-AT-25	玻璃钢绝缘 A 型梯	2.5	304	40	23	100
JGY-AT-30	玻璃钢绝缘 A 型梯	3.0	304	40	27	100
JGY-AT-35	玻璃钢绝缘 A 型梯	3.5	304	40	32	100
JGY-AT-40	玻璃钢绝缘 A 型梯	4.0	304	40	36	100
JGY-AT-45	玻璃钢绝缘 A 型梯	4.5	304	40		

尊敬的用户：尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！