

## XJ 圆口螺旋压紧式接地线操作棒规格参数

XJ 圆口螺旋压紧式接地线操作棒属于组合式接地线，JDX 系列三相短路接地线又名便携式短路接地线，合相式短路接地线，携带型短路接地线，XJ 圆口螺旋压紧式接地线操作棒主要用于防止设备、线路突然来电，消除感应电压，放尽剩余电荷的临时接地的装置；由三根短路接地棒、三相式接地线，一个接地夹组成：三相短路接地线的接电夹和接地夹采用铝合金压铸，强度高，再经表面处理使线夹表面不宜氧气；接地棒采用进口环氧树脂管制成，绝缘性能好，强度高；接地软铜线为合股软铜线带透明绝缘皮，规格有：16mm<sup>2</sup>、25 mm<sup>2</sup>、35 mm<sup>2</sup>、50 mm<sup>2</sup>、70 mm<sup>2</sup>、95 mm<sup>2</sup>、120 mm<sup>2</sup>。

### XJ 圆口螺旋压紧式接地线操作棒技术规格：

序号	规格型号	型式	类别	线长	棒长	铜线规格	操作杆接头形式	备注
1	XJ-1 型 380V	变电 母排	三相 相式	合 1M×4 根 +3.5M	0.3M×4 根	16mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
2	XJ-10A 型 6-10KV	户内 母排	三相 相式	合 1M×3 根 +3.5M	0.3M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
3	XJ-10A 型 10KV	户内 母排	三相 相式	合 1.5M×3 根 +4M	1M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
4	XJ-3 型 35KV	户内 母排	三相 相式	合 2M×3 根+4M	1M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
5	XJ-35 型 35KV	户内 母排	三相 相式	合 3M×3 根+4M	1.5M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
6	XJ-110 型 110KV	变电 母排	三相 相式	合 3.5M×3 根 +4M	1.5M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
7	XJ-220 型 220KV	变电 母排	三相 相式	合 4M×3 根+4M	1M×2 根=2M×3 根	35mm <sup>2</sup>	2	伸缩式对接式 铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
8	XJ-500 型 500KV	变电 母排	三相 相式	合 4M×3 根+6M	2 节×1M=2M×3 根	35mm <sup>2</sup>	2	伸缩式对接式 铝排型平口接电夹 接地夹 1 个
9	XJ-110 型 110KV	变电 线路	三相 相式	合 4.5M×3 根 +3M	2 节×2M=4M×3 根	25mm <sup>2</sup>	2	对接式 线路挂钩接电夹 接地夹 1 个

10	XJ-220 型 220KV	变电 线路	三相合 相式	5M×3 根+4M 3 根	2 节×2M=4M× 3 根	35mm 2	对接 式	线路挂钩接电夹 接地夹 1 个
11	XJ-500 型 500KV	变电 线路	单相式	13M×3 根	2M×3 节=6M× 3 根	35mm 2	伸缩 式	脱卸式线路挂钩 接地夹 接地夹 1 个
12	XJ-10 型 10KV	户外 线路	三相合 相式	1.5M×3 根 +15M	1M×3 根	25mm 2		线路挂钩接电夹 临时接地针 1 根
13	XJ-10 型 10KV	户外 线路	三相分 相式	1.5M×2 根 +16M	1M×4 根	25mm 2		线路挂钩接电夹 临时接地针 1 根

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！