

GD-35KV 高压验电器规格参数

GD 系列高压验电器由电子集成电路制成的声光批示，性能稳定、可靠。具有全电路自检功能和抗干扰性强等特点。

适用于 220V-500V、6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、500KV 交流输配电线路和设备的验电，无论是白天或夜晚、室内变电所站或室外架空线上，都能正确、可靠地为您服务，是电力系统和工矿企业电气部门*的安全用具。

高压验电器价格规格参数：

型 号	GD-1C	GD-10C	GD-10	GD-35A	GD-35	GD-110	GD-220	GD-220A	GD-500
电压等级 (KV)	220-500	10	10	35	35	110	220	220	500
分类	袖珍型	袖珍型	标准型	携带型	标准型	标准型	标准型	加长型	标准型
回缩长度	200	200	300	250	390	530	730	830	1600
伸缩长度	930	930	1180	1500	1680	2580	3730	4330	7500
节数	8	8	6	10	6	6	6	6	6

高压验电器价格作用组成：

高压验电器主要用来检测高压架空线路、电缆线路、高压用电设备是否带电。高压验电器的主要类型有发光型高压验电器、声光型高压验电器、高压电磁感应旋转验电器。

1、发光型高压验电器

发光型高压验电器由握柄、护环、紧固螺钉、氖管窗、氖管和金属探针（钩）等部分组成。

2、声光型高压验电器

广泛使用的棒状伸缩型高压验电器。棒状伸缩型高压验电器是根据国内电业部门要求，在吸取国内外各验电器优点基础上研制的“声光双重显示”型验电器，它具有以下优点：

验电灵敏性高。不受阳光、噪声影响，白天黑夜户内户外均可使用；抗干扰性强，内设过压保护，温度自动补偿，具备全电路自检功能；内设电子自动开关，电路采用集成电路屏蔽，保证在高电压、强电场下集成电路安全可靠地工作；产品报警时发出“请勿靠近，有电危险”的警告声音，简单明了，避免了工作人员的误操作，保障了人身安全；验电器外壳为 ABS 工程塑料，伸缩操作杆由环氧树脂玻璃钢管制造；产品结构一体，使用存放方便。

特点：

通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流，检验设备、线路是否带电的装置。本品各部分的联接牢固、可靠、指示器密封完好，表面光滑、平整、指示器上的标志完整。绝缘杆表面清洁、光滑。携带方便、验电灵敏度高、不受强电场干扰、具备全电路自检功能、待机时间长等特点。

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！