

类型	单位	PR-THS-008	PR-THS-012	PR-THS-024	PR-THS-038	PR-THS-075	PR-THS-120
容积	M ³	8	12	24	38	75	120
工作室 - 深	m	2	2	3	3	5	8
工作室 - 宽	m	2	3	4	5	6	5
工作室 - 高	m	2	2	2	2.5	2.5	3
温度性能参数							
最高温度	°C	100					
最低温度	°C	- 70					
温度波动度	°C	≤ ±0.5					
温度均匀度	°C	≤ ±2					
温度偏差	°C	≤ ±2					
底板密封形式		全焊接防滑不锈钢板					
箱壁密封形式		密封胶					
湿度性能参数		仅湿热型有湿热功能					
湿度范围	%RH	20 - 98					
湿度偏差	%RH	+2 ~ -3%RH (湿度 > 75%RH 时) , ±5%RH (湿度 ≤ 75%RH 时)					
电源要求		AC 380V50 Hz、三相五线制					
噪音		70 分贝					
冷凝方式		水冷					
机组+库体形式		分体式					

东莞鹏锐试验设备有限公司专业生产、设计、研发、销售为一体的步入式恒温恒湿试验室、步入式高低温湿热试验室,步入式高低温试验室等非标大型高低温交变湿热试验箱,联系电话:13686684753