

中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer

开环原理霍尔电流传感器-闭口式-固定盘式安装产品目录

型号 Type	额定输入电流 Primary Nominal Input	测量电流范围 Measuringrange	额定输出 Secondary Nominal Output		响应频率 最大值 BW KHz	隔离电压 Insulation voltage (50HZ, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性度 Accuracy/Linearity	电源电压 Supply Voltage	响应时间 Response Time	安装方式connection			外形 Photo
			常规输出 Conventional output	是否可自定义参数 Can be customized							PCB	穿孔 Aperture, busbar. o ther	固定安装 fixed installations	
CHCS-BY系列	30Arms~200Arms	400Arms	1、0~±4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	X	12mmX8mm	√	
CHCS-BS系列	50Arms~600Arms	900Arms	1、0~±4v 2、0~+5v 3、0~+10v 4、4~20mA 5、2.5±0.625V 6、2.5±2.0V	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V 4、+5V	<5μs	√	10mmX20mm	√	
CHCS-F系列	200Arms~1000Arms	2000Arms	1、0~±4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	X	41mmX12mm	√	
CHCS-LTP系列	50Arms~600Arms	900Arms	1、0~±4v 2、2.5±1v 3、2.5±2v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	0.5%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V	<3μs	X	Ø20mm	√	
CHCS-E系列	50Arms~600Arms	900Arms	1、0~±4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+12V 3、+24V	<5μs	X	Ø20mm	√	
CHCS-EB系列	50Arms~600Arms	1000Arms	1、0~±4v 2、2.5±1v 3、2.5±2v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V 3、+12V 4、+24V	<5μs	X	Ø28mm	√	
CHCS-LT系列	200Arms~1000Arms	1500rms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	0.5%/1%	1、±12V~±15V 2、+5V 3、+12V 4、+24V	<5μs	X	Ø32mm	√	
CHCS-FA系列	200Arms~2000Arms	2500Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	51mmX13mm	√	
CHCS-HAT系列	100Arms~1500Arms	2500Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	30.5mmX40.5mm	√	
CHCS-HAX系列	200Arms~5000Arms	10000Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	64mmX21mm	√	
CHCS-TF系列	100Arms~1500Arms	2000Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	20.5mmX40.5mm	√	
CHCS-HB系列	1000Arms~20000Arms	40000Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	140mmX50mm	√	
CHCS-HC系列	2000Arms~80000Arms	100000Arms	0~±4v	是/Y	DC~20KHz	6.0kV	-40℃~85℃	1%/1%	±12V~±15V	<5μs	X	210mmX100mm	√	

以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您！
 TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212
 Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn