

中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer
交流电流传感器目录

型号	额定输入电流	额定输出		响应频率/最大值 BW KHZ	隔离电压 Insulation voltage (50HZ, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性 度 Accuracy/Line arity	电源电压/DC	响应时间	安装方式connection			外形 Photo
		Secondary Nominal Output						Supply Voltage	Response Time	PCB	穿孔 Aperture, bus bar, other	固定安装 fixed installatio ns	
		Primary Nominal	常规输出										
Type	Input	Conventional output /DC	Can be customized										
CHCS-GBA系列	0.5A~50A/AC	1、4-20mA 2、0~+5V	是	20~2kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	√	盘式固定	盘式固定	
CHCS-GET系列	1A~50A/AC	1、4-20mA 2、开关量(NPN)	是	20~5kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	Ø12mm	盘式固定	
CHCS-BSD系列	50A~900A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	10mm X 20mm	盘式固定	
CHCS-EDA系列	30A~600A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	Ø20mm	盘式固定	
CHCS-FK系列	100~1000A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	41mm X 12mm 开口式	盘式固定	
CHCS-KA2	100~3000A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	104mm X 22mm 开口式	盘式固定	
CHCS-KDA系列	100A~2000A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	64mm X 16mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKAD系列	50A~900A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	Ø20mm	盘式固定	
CHCS-EKBD系列	200A~2000/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	Ø40mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKADA系列	30~900A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	Ø20mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKBDA系列	200A~2000/AC	4-20mA	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	Ø40mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKSD	100A~3000A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	Ø52mm 开口式	盘式固定	
CHCS-LTAD系列	0.5A~200A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	+12V~+35V	<200ms	×	Ø20mm	盘式固定	
JTIA系列	5A~50A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V 5、RS485通讯(MODBUS-RTU协议)	是	40~70Hz	3.0kV	-20℃-70℃	1.0%/0.5%	1、220V/AC 2、+24V 3、+12V	<200ms	×	Ø8mm	DIN35mm标准 导轨卡装	
JTIB系列	1A~10A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	40~200Hz	3.0kV	-20℃-70℃	0.5%/0.2%	1、220V/AC 2、+24V 3、+12V	<200ms	×	不穿孔	DIN35mm标准 导轨卡装	
CNDC20系列	50A~300A/AC	1、0~+5V 2、0~+10V	是	50~60Hz	3.0kV	-20℃-70℃	0.5%/0.2%	无源	<15ms	×	Ø20mm	盘式固定	
CNDC35系列	50A~500A/AC	1、0~+5V 2、0~+10V	是	50~60Hz	5.0kV	-20℃-70℃	0.5%/0.2%	无源	<15ms	×	Ø35mm	盘式固定	

以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您
TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212
Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn