



中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer

高性能高精度电流传感器

型号	额定输入电流	电流测量范围	额定输出		响应频率/最大值 BW KHZ	隔离电压 Insulation voltage (50HZ, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性度	电源电压	响应时间	安装方式connection			外形
Type	Primary Nominal Input	Measuringrange (Maximum current)	Secondary Nominal Output 常规输出 Conventional output	是否可自定义参数 Can be customized				Accuracy/Linearity	Supply Voltage	Response Time	PCB	穿孔 Aperture, bus bar, other	固定安装 fixed installations	Photo
CHCS-ITH-50S系列	50Arms		100Arms	100mArms	是/Y	0-100KHz	5kV	-40℃-85℃	200ppm/20ppm	±12V~±15V	≤1uS	×	Ø12mm	√
CHCS-ITH-200S系列	200Arms	300Arms	200mArms	是/Y	0-300KHz	2.5kV	-40℃-85℃	10ppm/2ppm	±12V~±15V	≤1uS	×	Ø28mm	√	
CHCS-ITH-1000S系列	1000Arms	1500Arms	200mArms	是/Y	0-100KHz	5kV	-40℃-85℃	100ppm/50ppm	±15V~±24V	≤1uS	×	Ø40mm	√	
CHCS-ITH-3000S系列	3000Arms	3150Arms	600mArms	是/Y	0-100KHz	5kV	-40℃-85℃	100ppm/50ppm	±18V~±28V	≤1uS	×	Ø60mm	√	

高性能高精度电压传感器

型号	额定输入电压	测量电压范围	额定输出		响应频率 最大值 BW KHZ	隔离电压 Insulation voltage (50HZ, 1min)	工作温度 TA	准确度/线性度	电源电压	响应时间	安装方式connection		外形
Type	Primary Nominal Input	Measuringrange	Secondary Nominal Output 常规输出 Conventional output	可定制 Can be customized				Accuracy/Linearity	Supply Voltage	Response Time	PCB	固定安装 fixed installations	Photo
FV-EV	1000Vrms~2000Vrms		2000Vrms	1、0~±10Vrms 2、0~±5Vrms	是/Y	DC-300KHz	6kV	-40℃-85℃	0.05%/0.1%	±15V	≤1us	×	√

以上产品的详细说明书，请电话或者邮件索取，我们将很快送达您！

TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212
Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn