



2通道电源, 200 W (255 W)

Item No: T0053425699N

KEY FEATURES

- + 双通道电源装置
- + 可使用外部压缩空气运行

技术数据

宽度	154.0 mm
高度	135.0 mm
长度	174.0 mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	174.0 x 154.0 x 135.0mm
空气消耗量	20 l/min
工具自动识别	是的
台式控制器	是的
输送量l/min	20 l/min
压缩空气接口 (OD)	6.0mm
辅助压缩空气接口	Oil free, dry compressed air
电位补偿	是的
电位补偿插口	Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device

抗静电	是的
保险丝	T2A
热空气 (picto)	Yes
接口	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
最大热风量l/min (取决于工具)	15 l/min
多语言显示器	是的
Number of Channels	2
工作压力	4 - 6 bar 54 - 87 psi
功率	200 W (255 W)
温度精度°C	± 9 °C
温度精度°F	±17 °F
热风温度精度	±30 °C
温度范围°C	100 - 550 °C
温度范围°F	200 - 999 °F
温度稳定度°C	±2 °C
温度稳定度°F	±4 °F
Traceability	是的
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
电压	230 V

深圳市泽任科技有限公司