

YLG-2058型 中文在线余氯分析仪

YLG-2058中文在线余氯分析仪是我公司一款全新的余氯分析仪，本仪表为高智能化在线监测仪，由二次表和传感器、有机玻璃流通池三部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。

仪器特点

中文显示、中文菜单操作：操作简单，操作步骤全程中文提示，方便快捷

高智能化：YLG-2058中文在线余氯分析仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成余氯、pH值和温度的测量、仪表自检等功能

多参数同屏显示：在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流、状态和时间

电流隔离输出：采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传

高低报警功能：高低报警隔离输出，迟滞量可任意调节

技术指标

- 1、测量范围：余氯：0~20.00mg/L，分辨率：0.01mg/L
HOCL：0~10.00mg/L，分辨率：0.01mg/L
pH值：0~14.00pH，分辨率：0.01pH
温度：0~99.9℃，分辨率：0.1℃
- 2、精度：余氯：±2%或±0.035mg/L 取较大者
HOCL：±2%或±0.035mg/L 取较大者
pH值：±0.05pH；温度：±0.5℃（0~60.0℃）
- 5、样品温度：0~60.0℃，0.6MPa
- 6、样品流速：200~250 mL/1分 自动可调
- 7、最低检测限：0.01mg/L
- 8、电流隔离输出：4~20 mA（负载<750Ω）
- 9、高低报警继电器：AC220V，7A；迟滞量0~5.00mg/L任意调节
- 10、RS485通讯接口(选配) 可方便联入计算机进行监测和通讯
- 11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）
- 12、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；DC24V（选配）
- 13、防护等级：IP65
- 14、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm
开孔尺寸：138×138 mm，注：也可壁挂安装，请订货时指明
- 15、仪表重量：0.8kg，流通池带余氯、pH电极重量：2.5kg
- 16、工作条件：环境温度：0~60℃，相对湿度：<85%
- 17、采用流通式安装、进出水口径Φ10

注：可选配两路电流输出，一路余氯对应电流输出、另一路可选pH或温度对应的电流输出。出厂标准配置一路余氯对应电流输出。请订货时指明

