

GT-526S 六通道激光粒子计数器

高性价比六通道粒子计数器

- 可同时测试和显示 6 种粒径
- 1-999 秒取样时间
- 即插即用温湿度探头

✓ 媲美台式机功能

GT-526S粒子计数器功能齐全，可以检测空气颗粒物同时测量环境温湿度。仪器内置气泵，激光源，传感器，微处理器等所有部件，用户可对测试粒径，取样时间，测量单位... 等进行设置。测试数据可以通过配套软件输出到电脑以分析，储存和打印。

✓ 同时测试和显示6种粒径

GT-526S可以测试0.3-10 μ m的粒径，用户可以选择其中6种粒径进行同时测试。读数单位可以设置为/立方英尺或/升。GT-526S取样时间可以设置为1-999秒。

✓ 使用方便

通过仪器上的7个按键，可以方便的对测试参数进行设置。测试数据通过RS232或RS485输出。也可以直接选配打印机把数据打印出来。仪器本身可以储存8,000个测试记录，通过配套COMET软件进行远端控制和数据分析。

✓ 即插即用的温湿度探头

选配G3120温湿度探头，即插即用。仪器同时显示环境温度和相对湿度。通过上下按键可以滚动察看各测试条目。

✓ 产品应用

环境控制 过滤器检测 室内空气质量检测 实验室环境检测
质量追踪 污染源探测 通风管道检测 生产过程检测

产品参数

流量	0.1cfm (2.83l/min)
量程	0-3,000,000 个粒子/立方英尺
最小测量粒径	0.3 微米
测试粒径	0.3-2.0 μ m (按 0.1 μ m 增幅设置) 2.0-10 μ m (按 0.5 μ m 增幅设置)
显示通道	6 通道
取样时间	1-999 秒(可选)
取样间隔	0-999 秒(可选)
操作按键	7 个
数值显示	16 位 4 行 LCD
温湿度测试	选配 G3120 即插即用探头
控制软件	配套软件可以远端控制，数据输出
工作环境温度	0-50 度
电源	100-240VAC 转 9VDC 适配器(内置可充电)
尺寸(L x W x D)	159 x 102 x 54 毫米
重量	880 克

产品配置

GT-526S 测试仪
清洁过滤器
精确取样头
AC-DC 电源适配器/充电器和电源线
配套控制软件
RS232 数据线
校正证书
操作说明书
手提箱

选配:
G3120 温湿度探头
G3115 打印机
9801 风量计

 Met One
Instruments

产地: 美国