

Leica DISTO™ D2

升级版，王者归来



小巧，方便，通用！

该机型机身小巧、便于携带，最远测程可达100米，内置了非常丰富实用的测量功能：最小值/最大值、面积/体积测量、连续面积测量、间接测量、点放样。该机型是室内测距应用设计类别中最好的测距仪。

产品特点：

- 智能蓝牙数据传输至智能设备终端
- 自适应多功能底座,适应任何复杂的测量环境
- 100 m 测程
- XRange 测距增强技术
- 3行显示屏清晰显示
- IP 54 防尘防水

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Bluetooth® Smart



通过最新的徕卡DISTO™ sketch应用程序，可以把D2测距仪同智能终端连接起来。你可以在sketch应用程序上画图布局标注尺寸。

多功能底座



自适应多功能底座，不管角落、拐角、狭缝边缘处都可进行精确测量，各种环境都能轻松应对。

长距测量



D2采用强大的X-Range 测距增强技术，该技术可快速的获取准确的测量结果，且使得D2最远测量距离可达100米。

实用功能



实用的诸如加减功能、面积/体积测量、间接测量、连续面积测量等功能可以让即使用户是个小孩，也可应付自如。D2可以存储最新的10个测量结果。

徕卡DISTO™系列产品对比

型号	D110	老D2	D210	新D2	X310
外观					
距离测量	0.2m-60m	0.05m-60m	0.05m-80m	0.05m-100m	0.05m-120m
典型测距误差	±1.5mm	±1.5mm	±1.0mm	±1.5mm	±1.0mm
显示屏照明	•	•	•	•	•
多功能底座		•	•	•	•
防尘防水等级	IP54	IP54	IP54	IP54	IP65
倾角测量					360°
Bluetooth	•			•	
加减		•	•	•	•
体积		•	•	•	•
三角形测量					•
常数储存					•
内存		最近10次	最近10次	最近10次	最近20次
延迟测量		•	•	•	•
智能水平模式					•
高度跟踪					•
倾斜传感器校准					•

技术参数

典型测量精度	±1,5 mm
测距范围	0.05 – 100 m
测量单位	m, ft, in
X-Range Power Technology	•
照明显示	•
免费应用程序	iOS, Android
数据接口*	Bluetooth® Smart
工作时间**	多达10 000次测量，最长20h
电池	AAA型号，2 x 1,5 V
防护等级	IP54
尺寸	116 x 44 x 26 mm
重量(含电池)	100 g

*) 系统要求和其它详情请参考 www.disto.com.cn

**) 蓝牙模式下测量次数会减少