

ESD61002T 触摸式全智能静电放电发生器

产品型号:ESD61002TA、ESD61002TB



触摸式全智能静电放电发生器 ESD61002T 产品采用 7.0 英寸彩色触摸屏操作, 完全符合并超越 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 标准要求。

ESD61002T 触摸式全智能静电放电发生器产品特性:

- 7.0 英寸彩色触摸屏操作;
- 中英文切换, 使用更方便;
- 可编程操作, 实现一键完成设定功能;
- 使用进口程控高压电源, 可靠性好;
- 内置国际标准等级参数, 体积小, 操作方便;
- 使用简单, 无需注意操作顺序 (有软件保护);
- 可以非常方便地更换阻容套件, 以满足不同标准的试验要求。

ESD61002T 触摸式全智能静电放电发生器

参数	ESD61002TA	ESD61002TB
输出电压	0.2~± 20kV	0.2~± 30kV
输出电压极性	正 / 负	
放电电容	150pF	
放电电阻	330 Ω	
放电电流上升时间	0.6 ~ 1ns	
静电保持时间	>5s	
工作形式	放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间, 可满足各种操作方式, 如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时, 是单次放电	
放电次数设定	1 ~ 9999 或无限次	
放电形式	接触放电 空气放电	
放电次数	可预设置 1-9999 次或无限次	

深圳市君达时代仪器有限公司 电话: 0755-83982139
 网址: <https://www.jd-17.com> 邮箱 :sui@jd-17.com



触发方式	1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描
设备工作电源	AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度	15 °C -35 °C
主机尺寸, 重量	350×360×175 mm 10kg

ESD61002T 触摸式全智能静电放电发生器

产品出厂标准配置	
阻容套件模块	150Pf/330Ω (可更换) 一套
放电电极/枪头	空气放电头、一个, 接触放电头、一个
接地线	一根
电源线	一根
保修卡	一份
合格证	一份
说明书	一份
3A 保险丝	一份
检验纪录报告	一份

ESD-DESK 静电放电实验桌

台式设备	落地设备
① 试验台(1600×800×800mm)	① 绝缘支座(1100×800×100mm)
② 参考接地板(2700×1800×1.5mm)	② 参考接地板(2700×1800×1.5mm)
③ 垂直耦合板(500×500×1.5mm)	③ 垂直耦合板(500×500×1.5mm)
④ 水平耦合板(1600×800×1.5mm)	④ 垂直耦合座(500×500×1200mm)
⑤ 绝缘衬垫	⑤ 带电阻的电缆线 (470kΩ *2)
⑥ 带电阻的电缆线 (470kΩ *2)	



地址: 广东省深圳市龙华区龙华街道东环二路 48 号企生活人工智能华盛园 321 室