

## 山度 LX 系列指针式邵氏硬度计

LX-A 型单指针式邵氏硬度计是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，产品符合 GB/T531.1-2008 及其它相关标准的要求。

LX-D 型单指针式邵氏硬度计是测定低硬度橡胶制品、海绵制品等硬度的仪器。产品符合 GB/T531.1-2008 及其它相关标准的要求。

LX-AM 型单指针式邵氏硬度计是测定普通硬度范围内橡胶制品塑料制品等薄样品硬度的仪器。产品符合 GB/T531.1-2008 及其它相关标准要求。

LX-A0 型单指针式邵氏硬度计是测定低硬度橡胶制品、海绵制品等硬度的仪器。产品符合 GB/T531.1-2008 及其它相关标准的要求。



LX-A型

### 山度 LX 系列指针式邵氏硬度计

型号	LX-A	LX-D	LX-AM	LX-A0
外形尺寸	115x60x25mm			115x60x31mm
重量	约 0.2kg			
刻度盘值	0~100HA	0~100HD	0~100HAM	0~100HA0
推荐测量范围	20~90HA	20~90HD	20~90HAM	10~90HA0
压针头部尺寸	中 0.79mm	SR0.1mm	SR0.1mm	SR2.5mm
压针行程	2.5mm	2.5mm。	1.25mm	2.5mm

注:公司同时生产 LXB 系列双指针式邵氏硬度计。



LX-AM型



LX-AO型



LX-D型



SLX-A型(A0)



SLX-D型