

HI98107 酸 pH 测定仪

适用于现场或实验室，操作简单实惠，符合实验室测量标准。

具有多行显示屏，可同时显示 pH 和温度读数；pH 读数以 0.1 pH 分辨率显示，准确度为 ±0.1 pH；独特设计的温度传感器允许快速自动温度补偿 pH 测量。

温度可以设置为以 °C 或 °F 显示。

LCD 屏幕具有稳定性和校准标签指示器，开机时显示电池百分比等级，提醒用户剩余的电池电量。

特点

新款外观设计,超大双行屏幕显示,人性化设计,符合人体工学,性价比良好

设定和校准信息提示,自动校准、识别缓冲液,自动 1、2 点酸度校准

两键式简单操作,0.01pH 解析度,高精度测量,性能比好

优良防水性能

为现场测定设计,电池更换简单快速, BEPS 低电量防错系统,避免错误测量

适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果

广泛适用于实验室,工业应用,水产养殖,农业,食品和质量控制等领域



技术参数

测量范围	测量范围	0.0 to 14.0pH
	解析度	0.1pH
	精度 (@25°C)	±0.1pH
	校准	自动两点校准
温度	测量范围	0.0 to 50.0 °C
	解析度	0.1°C
	精度	±0.5°C
其他参数	温度补偿	自动温度补偿; 0.0 to 50.0°C
	电源	CR2032 3V 纽扣锂电池
	自动关机	8min, 60min, 关闭
	使用环境	0.0 to 50.0°C; RH100%max
	尺寸	160*40*17mm
	重量	75g

配置: 主机, 内置 pH 玻璃电极, 使用说明书, 专业携带盒