



性能特点

- 电压1mV电流1mA的最高分辨率，高精度显示
- 输出开关控制，轻松掌控
- 电压补偿功能，确保高精度
- 两组数据记忆功能，方便快速调用
- 旋钮采用编码开关，使用方便快捷，具有防误调功能
- OVP/OCP设置，功能齐全
- 开机缓启动电路设计浪涌电流小，实用性高
- 无需短路即可轻松预设电流，颠覆您的使用
- 可设置V/A在一个区间内调节，防误操作损坏被测物
- 开机状态记忆设置
- 蜂鸣器可关闭打开
- 一键恢复出厂设置功能
- 智能温控风扇，实用至极
- 输入电压110V/220V切换，全球通用

标配 SENSE

选配 RS-232、RS-485、USB



应用

- 研发和设计验证通用测试
- 太阳能光伏模拟测试
- 常规电子测试、维修
- 新动力汽车模拟测试
- 自动化设备集成测试
- 教学实验室

型号	电压	电流	功率
MPS-3010H-1	0~30V	0~10A	300W
MPS-3020H-1	0~30V	0~20A	600W
MPS-6005H-1	0~60V	0~5A	300W
MPS-6010H-1	0~60V	0~10A	600W
MPS-10003H-1	0~100V	0~3A	300W
MPS-20002H-1	0~200V	0~2A	400W
MPS-30001H-1	0~300V	0~1A	300W

型号	MPS-3010H-1	MPS-3020H-1	MPS-6005H-1	MPS-6010H-1	MPS-10003H-1	MPS-20002H-1	MPS-30001H-1
输入电压	AC 220V/110V±10% 50Hz/60Hz						
额定输出	电压	0~30V	0~30V	0~60V	0~60V	0~100V	0~200V
	电流	0~10A	0~20A	0~5A	0~10A	0~3A	0~2A
负载调节率	电压	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+5mV	≤0.01%+5mV	≤0.01%+8mV	≤0.01%+12mV
	电流	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA
电源调节率	电压	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+5mV	≤0.01%+5mV	≤0.01%+8mV	≤0.01%+12mV
	电流	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA	≤0.2%+5mA
设定分辨率	电压	1mV	1mV	1mV	1mV	10mV	10mV
	电流	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA
设定精确度	电压	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+80mV	≤0.01%+80mV
	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA
回读分辨率	电压	1mV	1mV	1mV	1mV	10mV	10mV
	电流	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA	1mA
回读精确度	电压	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+10mV	≤0.01%+80mV	≤0.01%+80mV
	电流	≤0.1%+5mA	≤0.1%+10mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA	≤0.1%+5mA
纹波与杂讯	电压	≤3mV(rms)					
	电流	≤5mA(rms)					
工作环境	0~40°C ≤80%RH						
尺寸 (WxHxD)	cm	250*150*330					
重量	kg	8	13	8	13	12	12