

400HT 系列异型接头热电偶

- 适用于空间有限的使用场合；
- 适用于 2100°F (1149°C) 甚至更高工作温度；
- 标准的工业色彩标记，快速识别
- 带有耐用，密封的变换器
- 带有氩气腔
- 通常使用压力接头安装



Part Numbers:

Create Part Number >>>>>	400HT												
偶丝分度 (参看材料表)						AO	W2	INC	10	10	0		
铂 13% 铈/铂	R												
铂 10% 铈/铂	S												
铂 30% 铈/铂 6% 铈	B												
钨 5% 铈/钨 26% 铈	C												
钨 3% 铈/钨 25% 铈	D												
护套直径 (参看材料表)													
.062"	C												
.125"	D												
.250"	F												

中国一级代理：珠海恒智电子科技有限公司

地址：珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编：519000

<http://www.china-hz17.com>

E-mail: hz@china-hz17.com

电话：0756-8534052

传真：0756-8534051

.375" (AL ₂ O ₃ only)	M								
插入长度 "L"									
1 到 24 英寸 24 英寸以上请咨询我们									
导线长度 "X"									
所有尺寸 (标准是 16 英寸) 24 英寸以上请咨询我们									
绝缘材料 (参看材料表)									
三氧化二铝 (AL ₂ O ₃)									
氧化铍(BeO)		BO							
二氧化铪(HfO ₂)		HO							
氧化镁 (MgO)		MO							
节点类型									
接地型									
不接地型 (标准)			W4						
露端型			W5						
护套材料 (参看材料表)									
镍基合金 600									
		钼		MOL					
		钽		TAL					
		一氧化铝		ALO					
		铂 10% 铯		PLT					
				导线					

中国一级代理：珠海恒智电子科技有限公司

地址:珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编:519000

http://www.china-hz17.com E-mai:hz@china-hz17.com

电话:0756-8534052

传真:0756-8534051

玻璃纤维 (标准)		
玻璃纤维 w/不锈钢筛网	1S	
玻璃纤维 w/不锈钢弯曲软管	1F	
特氟纶/特氟纶	20	
特氟纶/特氟纶 w/不锈钢筛网	2S	
特氟纶 w/不锈钢弯曲软管	2F	
接头类型 其他材料请咨询我们		
111 标准插头		
131 微型插头	20	
109 高温插头	30	
3" Pig Tail	40	
其他信息		
无		
特殊要求请联系我们		999
注意：欢迎使用公制单位，如：100mm。		

中国一级代理：珠海恒智电子科技有限公司

地址:珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编:519000

<http://www.china-hz17.com> E-mai:hz@china-hz17.com

电话:0756-8534052

传真:0756-8534051